

**BEL-DOZER**

**000**

**«ТПК БЕЛДОЗЕР»**

Официальный дистрибьютор

**+375 (17) 555-33-33**

**+375 (25) 770-10-70**

**[info@beldozer.by](mailto:info@beldozer.by)**



**Автобетоносмеситель  
(автомиксер)**

**HONGYAN IVECO  
8x4 14м<sup>3</sup>**

**🔧 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Грузоподъёмность, т	<b>32.9</b>
Мощность ДВС, лс	<b>430</b>
Двигатель	<b>Cursor 11</b>
Коробка передач	<b>Fast Gear</b>
Смесительная бочка, м <sup>3</sup>	<b>14</b>
Колёсная формула	<b>8x4</b>

## ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Снаряженная масса, кг	16670
Грузоподъемность, кг	32930
Полная масса, кг	49600
База, мм	1800+3600+1400
Общая длина, мм	11075
Общая ширина, мм	2500
Общая высота (без нагрузки), мм	3840
Минимальный дорожный просвет, мм	300

## СМЕСИТЕЛЬНАЯ БОЧКА

Объем, смесительного барабана, м <sup>3</sup>	14
Объем бочки для воды, л	1000
Редуктор	PMP 6.5
Насос	Eaton 46
Двигатель	Eaton 46

## ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Тип	Дизельный Euro 5, Модель Cursor 9 430E5
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,12
Турбонаддув	с промежуточным охлаждением воздуха
Мощность, к Вт (л. с.)	313(430)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	1590
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-1500
Экологический класс	Евро-5
Блок управления системы питания	Bosch, EDC17CV44

## РАМА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Тип	двойная
Размеры, мм	940-865 (ш) 317 (в)
Толщина, мм	8+8

## КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/80R22.5
------------	-------------

## КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Механическая, 12 ступеней
Модель	FAST GEAR

## СЦЕПЛЕНИЕ

Производитель/Тип	VALEO/Однодисковое, диафрагменное
Диаметр	430 (17")

## ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая	WABCO Пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах,
---------	---

Стояночная	Тормозные механизмы колес задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
------------	--

Вспомогательная	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)
-----------------	--

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение	24в
Аккумулятор	2 x 12 в, 180 А/час

## ПОДВЕСКА

Передняя	Многопластинчатая (Рессора)
Задняя	Многопластинчатая (Рессора)
Стабилизатор поперечной устойчивости	Задний
ГУР	ZF
Тип	гидравлический

## ХОДОВАЯ

Передние оси	IVECO 8,8Т
Задние мосты	IVECO, 16-тонные с двухскатной ошиновкой
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
Максимальная Скорость, км/ч	90

## ТОПЛИВНЫЙ БАК

Объем, л	400
Материал бака	Алюминий

## КАБИНА

Сиденье Водителя	Пневматическое
Прикуриватель	есть
Спальное место	есть
Опрокидывание Кабины	Электрическое + механическое
Кондиционирование (Климат контроль)	отопление и охлаждение
Зеркало заднего вида	Электрическое с подогревом

Окна	Электро-стеклоподъемники
Круиз контроль	есть
Центральный замок с дистанционным управлением	есть
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	
Система обогрева мочевины	есть
Система подогрева подачи топлива	есть
Светодиодные ходовые огни	есть